



Le **Floor Standing Server Rack 18U** est la solution idéale pour les professionnels qui nécessitent un espace de stockage robuste et organisé pour leur équipement informatique. Avec des dimensions de **60cm x 60cm x 100cm**, ce rack offre une capacité impressionnante, capable de répondre aux exigences des serveurs, des commutateurs et autres appareils. Sa construction robuste, avec un profil de montage en acier de **2,0mm** d'épaisseur et des panneaux de **1,0mm**, garantit une longévité exceptionnelle.

La porte avant en verre trempé de **5mm** est équipée d'une serrure pour une sécurité renforcée, tandis que la porte arrière en maille permet une circulation d'air optimale. Avec une ouverture à plus de **180°**, l'accès à vos équipements est facile et pratique. Les entrées de câbles situées en haut, en bas et à l'arrière assurent une gestion efficace des câbles.

Ce rack comprend également une étagère, deux panneaux latéraux amovibles et deux ventilateurs intégrés pour maintenir une température optimale. Livré avec des vis et écrous en cage, l'installation est rapide et simple. La finition en **époxy noir** de haute qualité offre une résistance accrue aux rayures et une esthétique professionnelle. Avec une capacité de charge statique de **600kg**, ce rack est un choix fiable et robuste, conditionné à plat pour un transport aisé.

- **Dimensions** : 60cm x 60cm x 100cm, offrant une capacité généreuse pour vos équipements.
- **Construction robuste** : Profil de montage en acier de 2,0mm, autres panneaux de 1,0mm pour une durabilité maximale.
- **Porte en verre trempé** : Épaisseur de 5mm, avec serrure et ouverture à plus de 180°.
- **Porte arrière en maille** : Permet une circulation d'air optimale pour maintenir la température.
- **Gestion des câbles** : Entrées en haut, bas et arrière pour une organisation efficace.
- **Équipement inclus** : 1 étagère, 2 panneaux latéraux amovibles et 2 ventilateurs pour une ventilation continue.
- **Accessoires fournis** : Vis et écrous en cage inclus pour une installation rapide.
- **Capacité de charge** : Supporte jusqu'à 600kg, livré à plat pour un transport et un montage faciles.